


Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Borne de conexión tornillo - portafusible 2 puntos - 5mm - gris "

NSYTRV42SF5

Principal

Gama	Linergy
Nombre del Producto	Linergy TR
Tipo de Producto o Componente	Bornero
Nombre Corto del Dispositivo	TRV
Aplicación del Dispositivo	Protección
tipo de bloque de terminales	Desconexión de fusible
nivel de bornas	1
Modo De Montaje	Enganchable
sección transversal nominal	4 mm²
Longitud	72,5 mm
Color	Negro
Cantidad Por Set	Pack de 50

Complementos

Tamaño de fusible	5 x 20 mm
Ancho	8,2 mm
Altura	56,5 mm
Conexiones - terminales	1 x terminal por tornillo hacia arriba 1 x terminal por tornillo hacia abajo
número de conexiones	2
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	0
sección transversal de cable	0,2...4 mm², Flexible sem 0,2...4 mm², sólido o flexible con extremidad de cable
Par De Apriete	0,5...0,8 N.m
longitud de pelado de cable	8 mm
tipo de herramienta	Conexión destornillador Desconexión destornillador
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
corriente nominal (In)	6,3 A conforme a EN/IEC 60947-7-1 12 A UL 6,3 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caja aislante

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

2 en armario	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
resistividad	10000 Ω.cm conforme a IEC 60093 10000 Ω.cm conforme a VDE 0303-T30
resistencia de superficie	1000 MOhm conforme a IEC 60093 1000 MOhm conforme a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0 0,8 mm conforme a UL 94
Peso del producto	18,3 g
compatibilidad de la gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSet HD PrismaSeT Palt PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones de Producto	UL CSA
fuerza dieléctrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,200 cm
Paquete 1 Peso	17,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	6,200 cm
Paquete 2 Ancho	11,300 cm
Paquete 2 Longitud	31,000 cm
Paquete 2 Peso	917,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,800 kg

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huell ​ a ambiental	
Huell ​ a de carbono (kg CO2 eq.)	6
Divulgaci ​ on ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin pl ​ astico	No
N ​ umero SCIP	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Regulaci ​ on de RoHS de China	Declaraci​on RoHS China
Use Again	
Nueva empaque y refabricaci ​ on	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje espec ​ ificas
RAEE	 El producto deber ​ a desecharse en los mercados de la Uni ​ on Europea despu ​ es de la recolecci ​ on de residuos espec ​ ificos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido hal ​ ogeno	Producto con piezas de pl ​ astico sin hal ​ ogeno
Recuperaci ​ on	No