Hoja de características del producto

Especificaciones



Borne de conexión tornillo - 4 puntos - 4mm - gris

NSYTRV44

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre abreviado del equipo	TRV
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
tipo de bloque de terminales	Paso
nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Carril DIN
sección transversal nominal	4 mm²
Longitud	65,4 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	6,2 mm
Altura	47,5 mm
Conexiones - terminales	2 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M3) 2 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M3)
number of connections	4
posición de conexión	De lado
número de entrada de medición	2
sección transversal de cable	0,14…6 mm², sólido cable con terminal 0,2…4 mm², flexible cable con terminal 0,14…6 mm², flexible cable sin terminal 0,14…6 mm², sólido cable sin terminal
par de apriete	0,6…0,8 N.m
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] Tensión nominal de empleo	500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 352 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD 150 V UL
[In] Corriente nominal	32 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 30 A UL 29 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 en armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
resistencia de superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
resistencia a las llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
peso del producto	17 g
Compatibilidad de gama	PrismaSeT P Prisma G PrismaSet HD PrismaSeT Palt PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys Thalassa Thalassa TBP Thalassa Thalassa TBS
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	DNV UL CSA GL
fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…130 °C acorde a IEC 60216-1 -40…130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	10,000 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,000 cm
Paquete 2 Peso	883,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	600

Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	11,079 kg

Información logística

País de Origen	DE

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	**6**
Información medioambiental	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2**
Regulación China RoHS	**Declaración RoHS China**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**
Rendimiento del contenido halógeno	**Piezas de plástico sin halógenos**
Devolución	**No**